

## Клапаны для систем централизованного теплоснабжения — серии 2SAS и 2SBS

Фланцевые клапаны для систем отопления, централизованного теплоснабжения и кондиционирования воздуха.

Примечание. Клапаны серии 2SBS с размером присоединений DN20 уравновешены по давлению и поэтому могут работать при больших перепадах давления с малыми усилиями регулирования. В комплект поставки клапана входят стопорная гайка штока и крышка. Переходник OAV-F2 для монтажа приводов Regin серии RVA устанавливается на заводе.



Технические данные	
Расходная характеристика	Равнопроцентная
Макс. перепад давления	1,6 МПа
Ход штока	20 мм (B2SB100-160 = 38 мм)
Температура среды	-5...+185 °C
Рабочая среда	Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар
Диапазон регулирования	50:1
Макс. утечка	0,1 % Kvs
Класс давления	PN16
Материал	
Корпус клапана	Высокопрочный чугун SS 0727
Конус, седло и внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь SS 2333
Шток	Нержавеющая сталь SS 2346
Сальник	Самоустанавливающийся, тефлон
Кольцевые уплотнения	Viton

Описание	Присоединение	Kvs	Привод	Переходник	Модель	Примечания
Двухходовой клапан	DN15	0,63	RVA5	OVA-F1	2SAS15-0,63	
Двухходовой клапан	DN15	1,0	RVA5	OVA-F1	2SAS15-1,0	
Двухходовой клапан	DN15	1,6	RVA5	OVA-F1	2SAS15-1,6	
Двухходовой клапан	DN15	2,7	RVA5	OVA-F1	2SAS15-2,7	
Двухходовой клапан	DN20	3,9	RVA5	OVA-F1	2SBS20-3,9	
Двухходовой клапан	DN20	6,3	RVA5	OVA-F1	2SBS20-6,3	
Двухходовой клапан	DN25	10	RVA5	OVA-F1	2SBS25-10	
Двухходовой клапан	DN32	16	RVA5	OVA-F1	2SBS32-16	
Двухходовой клапан	DN40	27	RVA5	OVA-F1	2SBS40-27	
Двухходовой клапан	DN50	39	RVA5	OVA-F1	2SBS50-39	
Двухходовой клапан	DN65	63	RVA5	OVA-F1	2SBS65-63	
Двухходовой клапан	DN80	100	RVA5	OVA-F1	2SBS80-100	
Двухходовой клапан	DN100	160	RVA18	OVA-F1	2SBS100-160	



Примечание. При очень высоких значениях давления и расхода необходимо использовать металлические сальники. При заказе клапана с металлическим сальником к обозначению клапана добавляется суффикс M, например: 2SBS50-39M вместо стандартного обозначения клапана 2SBS50-39.

### Запасные части

Описание	Модель	Примечания
Комплект запасных частей, сальник для клапана 2SAS/2SBS	S0603080300	