

Floorigo — электронные термостаты для скрытого монтажа

Электронный комнатный термостат для подпольной системы отопления



Одноступенчатый электронный термостат с выключателем для скрытого монтажа, поставляемый в комплекте с датчиком температуры пола и оснащенный входом для подключения внешнего датчика. Поддерживаются функции ограничения минимальной и максимальной температуры, а также ночного снижения температуры. В комплект входят две сменные передние панели, по конструкции полностью соответствующие электроустановочным изделиям серий ELKO и ELJO.

- С выключателем.
- Датчик температуры пола в комплекте.

Технические данные	
Напряжение питания	230 В переменного тока, 6 ВА
Выход	Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А переменного тока
Входы подключения датчиков	Один (1), для подключения внешнего датчика, термистор 0—40 °С
Уставка	0...40 °С
Ночное снижение температуры	5 К
Гистерезис	0,4 К
Монтаж	Скрытый монтаж
Класс защиты	IP21

Описание	Модель	Примечания
Электронный комнатный термостат	FL1-S	

Электронный комнатный термостат с дисплеем для подпольной системы отопления



Одноступенчатый электронный термостат с дисплеем и выключателем, предназначенный для скрытого монтажа. Оснащен встроенным недельным планировщиком с поддержкой режима энергосбережения. Термостат поставляется в комплекте с датчиком температуры пола и имеет вход для подключения внешнего датчика. Поддерживаются функции ограничения минимальной и максимальной температуры, а также ночного снижения температуры. В комплект входят две сменные передние панели, по конструкции полностью соответствующие электроустановочным изделиям серий ELKO и ELJO.

- С дисплеем.
- Датчик в комплекте.
- Недельный планировщик.

Технические данные	
Напряжение питания	230 В переменного тока, 6 ВА
Выход	Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А переменного тока
Входы подключения датчиков	Один (1), для подключения внешнего датчика, термистор 0—40 °С
Уставка	0...40 °С
Ночное снижение температуры	5 К
Гистерезис	0,4 К
Монтаж	Скрытый монтаж
Класс защиты	IP21

Описание	Модель	Примечания
Электронный комнатный термостат	FL1-D	

Электронный комнатный термостат для подпольной системы отопления



Floorigo FL1TP — это одноступенчатый электронный термостат с выключателем, предназначенный для скрытого монтажа. Выходной сигнал термостата регулируется вручную без использования датчика температуры. Контроллер термостата использует метод широтно-импульсного регулирования в диапазоне 10—100 %. По конструкции термостат соответствует электроустановочным изделиям серии ELKO.

- Датчик температуры не требуется.
- Широтно-импульсное регулирование.

Технические данные	
Напряжение питания	230 В переменного тока, 6 ВА
Выход	Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А переменного тока
Уставка	1 — 10 °С
Цикл регулирования	30 мин
Монтаж	Скрытый монтаж
Класс защиты	IP20

Описание	Модель	Примечания
Электронный комнатный термостат	FL1TP	