

## Фланцевые клапаны и клапанные приводы

### GTVS, GTRS



Двухходовой клапан



Трехходовой клапан

Фланцевые клапаны для систем горячего и холодного водоснабжения. Конфигурацию клапана можно изменить с двухходовой на трехходовую и наоборот без снятия клапана. Переходник OVA-F1/F2 для монтажа приводов Regin серии RVA устанавливается на заводе.

Примечание. Представленные ниже клапаны могут по заказу изготавливаться с использованием других материалов для работы при температурах до 185 °C

Технические данные	
Расходная характеристика	Параболическая
Рабочая среда	Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар
Температура среды	-5...+120 °C
Макс. утечка	0,1 % Kvs
Диапазон регулирования	50:1
Класс давления	PN16
Материал	
Корпус клапана	Чугун SS 0120
Пробка и седло	Пушечная бронза SS 5204
Шток, конус	Нержавеющая сталь SS 2346
Сальник	Самоустанавливающийся, тефлон
Кольцевое уплотнение	Viton
Крышка	Латунь SS 5170
Фланец уплотнения	Сталь SS 2172

Описание	Присоединение	Kvs	Макс. перепад давления	Ход штока	Привод*	Переходник	Модель	Примечания
Двухходовой клапан	DN32	16	1,6 МПа	20 мм	RVA10	OAV-F1	GTVS32-16	
Двухходовой клапан	DN40	27	0,65 МПа	20 мм	RVA10	OAV-F1	GTVS40-27	
Двухходовой клапан	DN50	39	1 МПа	37 мм	RVA18	OAV-F2	GTVS50-39	
Двухходовой клапан	DN65	63	0,6 МПа	24 мм	RVA18	OAV-F2	GTVS65-63	
Двухходовой клапан	DN80	100	0,4 МПа	36 мм	RVA18	OAV-F2	GTVS80-100	
Двухходовой клапан	DN100	160	0,25 МПа	36 мм	RVA18	OAV-F2	GTVS100-160	
Двухходовой клапан	DN125	215	0,16 МПа	40 мм	RVA25	OAV-F2	GTVS125-215	
Двухходовой клапан	DN150	310	0,11 МПа	40 мм	RVA25	OAV-F2	GTVS150-310	
Трехходовой клапан	DN32	16	1,6 МПа	20 мм	RVA10	OAV-F1	GTRS32-16	
Трехходовой клапан	DN40	27	0,65 МПа	20 мм	RVA10	OAV-F1	GTRS40-27	
Трехходовой клапан	DN50	39	1 МПа	37 мм	RVA18	OAV-F2	GTRS50-39	
Трехходовой клапан	DN65	63	0,6 МПа	24 мм	RVA18	OAV-F2	GTRS65-63	
Трехходовой клапан	DN80	100	0,4 МПа	36 мм	RVA18	OAV-F2	GTRS80-100	
Трехходовой клапан	DN100	160	0,25 МПа	36 мм	RVA18	OAV-F2	GTRS100-160	
Трехходовой клапан	DN125	215	0,16 МПа	40 мм	RVA25	OAV-F2	GTRS125-215	
Трехходовой клапан	DN150	310	0,11 МПа	40 мм	RVA25	OAV-F2	GTRS150-310	

\* Предназначен для использования с клапаном этой модели.

#### Запасные части

Описание	Модель	Примечания
Комплект запасных частей, сальник для клапана GTVS/GTRS	S0603080300	