

Электронные гигростаты

Электронный гигростат



Электронный гигростат с одним или двумя релейными выходами, предназначенный для монтажа на DIN-рейке. К входу модуля подключается внешний трансмиттер.

- Одно- или двухступенчатый.
- Монтируется на DIN-рейке.

Технические данные	
Напряжение питания	24 В (+/- 10 %) переменного тока, 2 ВА
Выход	Один (1) или два (2), 250 В, 10 А переменного тока
Входной сигнал	0—10 В постоянного тока
Диапазон задания уставки относительной влажности	20—95 %
Гистерезис	1—20 %
Разность уставок ступеней (HD2)	0—20 %
Монтаж	На DIN-рейке, 3 модуля
Класс защиты	IP20

Описание	Модель	Примечания
Одноступенчатый электронный гигростат, переключающая контактная группа	HD1-24/D	
Двухступенчатый электронный гигростат, замыкающие контактные группы	HD2-24/D	

Электронный гигростат



Электронный гигростат для настенного монтажа с одним релейным выходом.

- Класс защиты IP65.

Технические данные	
Напряжение питания	24 В (+/- 15 %) переменного или постоянного тока, 1 ВА
Выход	Переключающая контактная группа, 24 В, 5 А переменного тока
Уставка	10—95 %
Гистерезис	3—15 %
Монтаж	На стене
Класс защиты	IP65

Описание	Модель	Примечания
Одноступенчатый электронный гигростат для настенного монтажа	HRD1-24	

Электронный гигростат



Электронный гигростат для монтажа в воздуховоде с одним релейным выходом.

- Класс защиты IP65.
- Регулируемая глубина установки.

Технические данные	
Напряжение питания	24 В (+/- 15 %) переменного или постоянного тока, 1 ВА
Выход	Переключающая контактная группа, 24 В, 5 А переменного тока
Уставка	10—95 %
Гистерезис	3—15 %
Глубина установки	60—230 мм, регулируемая
Монтаж	В воздуховоде
Класс защиты	IP65

Описание	Модель	Примечания
Одноступенчатый электронный гигростат для монтажа в воздуховоде	HDD1-24	