

Приводы для клапанов серий MMV и MMR, с усилием 500 Н



Клапанные приводы серии RVAR5 предназначены для использования исключительно с клапанами Regin серий MMV и MMR.

| Технические данные | |
|-----------------------|---|
| Напряжение питания | 24 В переменного тока |
| Сигнал управления | Трехпозиционный, 0—10 или 2—10 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 4,5 ВА |
| Ход штока | 20 мм фиксированный, 10—30 мм, автоматическая подстройка длины хода (только для моделей с аналоговым сигналом управления) |
| Время хода | 3 с/мм |
| Класс защиты | IP54 |

| Описание | Сигнал управления | Напряжение питания | Усилие | Модель | Примечания |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| Клапанный привод | Трехпозиционный | 24 В переменного тока | 500 Н | RVAR5-24 | |
| Клапанный привод | 0—10 или 2—10 В постоянного тока | 24 В переменного тока | 500 Н | RVAR5-24A | |

Подогреватель штока



Подогреватель штока предназначен для использования в зонах с холодным климатом. Он предотвращает примерзание штока клапана и может использоваться с клапанами серий BTV/BTR, GTVS/GTRS, zSAS/zSBS и FRS.

| Технические данные | |
|-----------------------|-----------------------|
| Напряжение питания | 24 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |

| Описание | Модель | Примечания |
|--|------------|------------|
| Подогреватель штока, защита от примерзания | STEMHEATER | |