

## Зональные клапаны

Зональные клапаны предназначены для использования с приводами моделей MVT44 и MVT57.



Двухходовой клапан



Трехходовой клапан

| Технические данные       |   |
|--------------------------|---|
| Расходная характеристика | Равнопроцентная, порт А — АВ, линейная В — АВ для Kvs от 0,24 до 2,5; равнопроцентная, порт А — АВ, линейная В — АВ для Kvs 4 и 6 |
| Температура среды        | 2...95 °С   |
| Рабочая среда            | Горячая или холодная вода, а также водно-гликолевая смесь (макс. концентрация гликоля — 30 %).                                    |
| Присоединение            | Наружная резьба   |
| Диапазон регулирования   | 50:1  |
| Материал корпуса         | Латунь  |
| Ход штока                | 5,5 мм  |
| Класс давления           | PN16  |

| Описание           | Присоединение | Макс. перепад давления | Kvs     | Модель  | Примечания |
|--------------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------|
| Двухходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,25    | VSXT09P |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,4     | VSXT10P |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,6     | VSXT11P |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 1,0     | VSXT12P |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 1,6     | VSXT13P |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 250 кПа                | 2,0     | VSXT1P  |            |
| Двухходовой клапан | DN15          | 250 кПа                | 2,5     | VSXT21P |            |
| Двухходовой клапан | DN20          | 150 кПа                | 4,0     | VSXT24P |            |
| Двухходовой клапан | DN25          | 150 кПа                | 6,0     | VSXT26P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,25    | VMXT09P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,4     | VMXT10P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 0,6     | VMXT11P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 1,0     | VMXT12P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 350 кПа                | 1,6     | VMXT13P |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 250 кПа                | 2,0     | VMXT1P  |            |
| Трехходовой клапан | DN15          | 250 кПа                | 2,5/1,6 | VMXT21P |            |
| Трехходовой клапан | DN20          | 100/40 кПа*            | 4,0     | VMXT24P |            |
| Трехходовой клапан | DN25          | 100/40 кПа*            | 6,3     | VMXT26P |            |

\* Первое значение — для прямого присоединения, второе — для углового.